

BAC Jednolite



MODEL	BAC 55	BAC 130	BAC 160	BAC 320	BAC 420
Rozmiary zewnętrzne w mm (S x G x W)	600 x 500 x 580	800 x 600 x 715	800 x 600 x 1050	1200 x 800 x 930	1200 x 800 x 1050
Rozmiary wewnętrzne w mm (S x G x W)	415 x 315 x 410	620 x 410 x 520	580 x 370 x 700	980 x 580 x 570	1000 x 600 x 700
Pojemność (L)	53	138	150	324	420
Współ. przenikania ciepła K W/M2 x °C	0,38	0,4	0,29	0,35	0,32
Waga (Kg)	16	31	50	83	90
Waga suchego lodu (Kg)	40	100	120	250	330
Opcje	N - O - P	N - O - P	N - O - P	N - O - P	N - O - P

Specyfikacje techniczne

Wyposażenie podstawowe

- 5 Wodoodporna jednoczęściowa uszczelka z silikonu
- 6 Kieszka na dokumenty
- 9 Pokrywa wyposażona w 2 podnośniki gazowe otwierana do 80° (BAC 420)
- 10 Zawiasy formowane, z otwieraniem kłapy na 115°
- 11.12 Zakamienie na zamek klamrowy
- 13 BAC 55, 75,130 : możliwość piętrowania dzięki wyprofilowanej pokrywie i podłodze
- 14 BAC 160 – BAC 320 & 420 : możliwość piętrowania na podstawki metalowe na kłapie
- 15 Uchwyty formowane w kontenerze
- 17 Dolny otwór odpływowy (BAC 160 - BAC 320 & 420)
- G 4 nóżki metalowe (BAC 160 - BAC 320 & 420)



Opcje

- N Podwozie z 2 kołami stałymi, 2 skrętnymi
- O Podwozie z 2 kołami stałymi, 2 skrętnymi z hamulcami
- P Podwozie z 4 kołami skrętnymi, 2 z hamulcami.

